

Projekt

z dnia 19 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Wodzisław Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) w związku z art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), oraz art 87 ust. 1, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska

**Zgromadzenie Związku
uchwała co następuje:**

§ 1. Zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie: Wyznaczyć Aglomerację Wodzisław Śląski o wielkości **86 777 RLM**

§ 2. Zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie:

Charakterystyka opisowa Aglomeracji Wodzisław Śląski obejmuje:

1) Informacje podstawowe:

a) informacje o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji,

- Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Wodzisław Śląski;
- Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą: 94 891;
- Gmina o największej liczbie RLM w aglomeracji: Wodzisław Śląski;
- Gminy w aglomeracji: Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, Marklowice, Rydułtowy;
- Wykaz miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: **Wodzisław Śląski:** Wodzisław, Radlin, Kokoszyce, Jedłownik, Marusze, Turzyczka, Wilchwy, Zawada; **Radlin:** Biertułtowy, Radlin; **Gorzyce:** Bluszczów, Rogów, Czyżowice, Bełsznica, Odra, Olza, Gorzyce, Gorzyczki, Turza; **Marklowice:** Marklowice Górne, Marklowice Dolne; **Rydułtowy:** Radoszowy, Rydułtowy Górne, Rydułtowy Dolne.

Obecna Aglomeracja Wodzisław Śląski utworzona została mocą Uchwały Nr VIII/32/2020 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Wodzisław Śląski. Zgodnie z zapisami uchwały Aglomeracja Wodzisław Śląski ma wielkość 94 891 RLM oraz w jej obrębie funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych: „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Czyżowickiej 131 oraz „Rydułtowy” w Rydułtowach, przy ul. Obywatelskiej 97. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminach: Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, Marklowice oraz Rydułtowy. Zakres inwestycji zrealizowanych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, zmieniająca się na przestrzeni lat liczba mieszkańców aglomeracji (RLM), jak również spoczywający na

wójcie, burmistrz lub prezydencie miasta obowiązek dokonania co 2 lata przeglądu obszarów i granic aglomeracji (zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne) warunkuje konieczność opracowania nowego planu aglomeracji Wodzisław Śląski.

Dokument opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018, poz. 1586), Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji opracowanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, lipiec 2019 r.

Podstawę wyznaczenia aglomeracji stanowią zapisy §3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji z dnia 27 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586).

W ramach aglomeracji Wodzisław Śląski przewiduje się zmianę istniejących granic aglomeracji. Istniejące granice aglomeracji ulegną zmianie poprzez:

- wyłączenie z obszaru aglomeracji terenów nieskanalizowanych;
- włączenie nowych obszarów, na których zakończono inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej, na których wszyscy mieszkańcy są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej.

Została także zaktualizowana Równoważna Liczba Mieszkańców RLM.

Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych wyłączonych z obszaru aglomeracji realizowane jest poprzez indywidualne systemy zbierania ścieków np. zbiorniki bezodpływowe.

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienia długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, informacje o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						
1	Sanitarna grawitacyjna	560,2	81 028	956	81 984	
2	Sanitarna tłoczna	70,3				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	7,7				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Wodzisław Śląski						
1	Sanitarna grawitacyjna	189,2	35 460	481	35 941	
2	Sanitarna tłoczna	15,2				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	1,4				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Radlin						

¹⁾Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

1	Sanitarna grawitacyjna	103,3	15 358	0	15 358	
2	Sanitarna tłoczna	8,0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	2,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Rydułtowy						
1	Sanitarna grawitacyjna	84,0	14 156	0	14 156	
2	Sanitarna tłoczna	6,7				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	4,3				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Gorzyce						
1	Sanitarna grawitacyjna	140,2	12 415	431	12 846	
2	Sanitarna tłoczna	37,0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Marklowice						
1	Sanitarna grawitacyjna	43,5	3 639	44	3 683	
2	Sanitarna tłoczna	3,4				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				

Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe.

Nie dotyczy.

Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

Nie dotyczy.

Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.²⁾

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: ***nie dotyczy***

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci) – ***nie dotyczy***

Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony

²⁾Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji

przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): **nie dotyczy**

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci) – **nie dotyczy**

Tabela 2. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ³⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						
1	Sanitarna grawitacyjna	560,2	81 028	956	81 984	
2	Sanitarna tłoczna	70,3				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	7,7				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Wodzisław Śląski						
1	Sanitarna grawitacyjna	189,2	35 460	481	35 941	
2	Sanitarna tłoczna	15,2				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	1,4				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Radlin						
1	Sanitarna grawitacyjna	103,3	15 358	0	15 358	
2	Sanitarna tłoczna	8,0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	2,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Rydułtowy						
1	Sanitarna grawitacyjna	84,0	14 156	0	14 156	
2	Sanitarna tłoczna	6,7				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	4,3				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Gorzyce						
1	Sanitarna grawitacyjna	140,2	12 415	431	12 846	

³⁾Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

2	Sanitarna tłoczna	37,0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Markłowice						
1	Sanitarna grawitacyjna	43,5				
2	Sanitarna tłoczna	3,4				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0	3 639	44	3 683	
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				

b) informacje o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych - informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

Tabela 3. Informacje na temat oczyszczalni ścieków Karkoszka II

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: Wodzisław Śląski [44-300]		Ulica, nr: Czyżowicka 131
Gmina: Wodzisław Śląski		Powiat: wodzisławski
Województwo: śląskie		
Telefon: 32 455 26 34, wew. 223		Fax: -
e-mail do kontaktów bieżących: poczta@pwik-wodzislaw.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		
Numer decyzji: GL.ZUZ.1.421.283.2018.JP	Data wydania: 18.10.2018 r.	Termin ważności do: 18.10.2028 r.
Projektowana przepustowość oczyszczalni: m³/d: 15 000		RLM oczyszczalni: 93 649
Średnia [m³/d]: 15 000	Maksymalna godzinowa [m³/h]: 624,996*	Maksymalna roczna [m³/r]: 5 475 000
<i>*Wartość wyznaczona na podstawie wartości $Q_{max} 0,17361 m^3/s$ wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 18 października 2018 r. (Znak: GL.ZUZ.1.421.283.2018.JP)</i>		
Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków		
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [tys. m³/r]: 3 150,7		
Ścieki dowożone [tys. m³/r]: 71,32		
Aktualne obciążenie oczyszczalni :		
Średnie [m³/d]: 10 196 Średnio [% przepustowości]: 68		Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [tys. m³/r]: 3722
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:		
Średnie [m³/d]: <i>nie dotyczy</i>		Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych

Średnio [% przepustowości]: nie dotyczy		w roku [tys. m ³ /r]: nie dotyczy
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Ścieki surowe [mg/dm ³]	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	355	-----
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	641,9	-----
Zawiesina ogólna [mg/l]	472,1	-----
Fosfor ogólny [mgP/l]	12,4	-----
Azot ogólny [mgN/l]	92,5	-----
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ⁴⁾		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	5,7
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	45,4
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	8,1
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	1,0
Azot ogólny [mgN/l]	15	12,4
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym:		
Nazwa ciekłu: Rzeka Leśnica (Lesznica)		Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 8+650
Współrzędne geograficzne wylotu: szerokość: 49,9817 °N długość: 18,4337 °E		
Typ oczyszczalni ścieków ⁵⁾		
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków		
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków		
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM		
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM		X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków:		
Rodzaj inwestycji		Termin realizacji zadania

⁴⁾ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

⁵⁾ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

Zadania z zakresu rozbudowy: <i>Nie dotyczy</i>	<i>Nie dotyczy</i>
Zadania z zakresu modernizacji: <i>Nie dotyczy</i>	<i>Nie dotyczy</i>

Tabela 4. Informacje na temat oczyszczalni ścieków Rydułtowy

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: Rydultowy [44-280]	Ulica, nr: Obywatelska 97	
Gmina: Rydultowy	Powiat: wodzisławski	
Województwo: śląskie		
Telefon: 32 457 63 51	Fax:-----	
e-mail do kontaktów bieżących: poczta@pwik-wodzislaw.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Wodzisławski		
Numer decyzji: CG.ZUZ.4210.775.2024.JPA	Data wydania: 23.05.2025 r.	Termin ważności do: 23.05.2035 r.
Projektowana przepustowość oczyszczalni: m³/d: 3 995		RLM oczyszczalni: 29 733
Średnia [m³/d]: 3 995	Maksymalna sekundowa [m³/s]: 0,0462	Maksymalna roczna [m³/r]: 1 458 175

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków		
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [tys. m³/r]: 668,83		
Ścieki dowożone [tys. m³/r]: 50,15		
Aktualne obciążenie oczyszczalni:		
Średnie [m³/d]: 2 964	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [tys. m³/r]: 1 082	
Średnio [% przepustowości]: 74,2		
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:		
Średnie [m³/d]: nie dotyczy	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [tys. m³/r]: nie dotyczy	
Średnio [% przepustowości]: nie dotyczy		
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Ścieki surowe [mg/dm³]	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	294,9	----
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	608,1	----
Zawiesina ogólna [mg/l]	486,2	----
Fosfor ogólny [mgP/l]	11,8	----
Azot ogólny [mgN/l]	71,6	----

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ⁶⁾		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	5,6
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	43,7
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	10,3
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	0,8
Azot ogólny [mgN/l]	15	12,0

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym:	
Nazwa ciekłu: Rzeka Nacyna	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 12+795
Współrzędne geograficzne wylotu: szerokość: 50,0699 °N długość: 18,4407 °E	
Typ oczyszczalni ścieków ⁷⁾	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków:	
Rodzaj inwestycji	Termin realizacji zadania
Zadania z zakresu rozbudowy: nie dotyczy	nie dotyczy
Zadania z zakresu modernizacji: nie dotyczy	nie dotyczy

⁶⁾ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

⁷⁾ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

c) **informacje o systemie gospodarki ściekowej:** - średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków, - przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d, - ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej, - nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane, - uzasadnienie określonej RLM aglomeracji, - ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Tabela 5. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy/gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gmin współtworzących aglomerację [m ³ /d]: 13 160		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	325,0	brak
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	625,0	
Zawiesina ogólna [mg/l]	479,1	
Fosfor ogólny [mgP/l]	12,1	
Azot ogólny [mgN/l]	82,0	

Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

· na terenie aglomeracji brak jest indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (**przydomowych oczyszczalni ścieków**),

· zgodnie z rejestrami gminnymi na terenie aglomeracji zarejestrowanych jest 384 **zbiorników bezodpływowych**, z których w przeliczeniu korzysta ok. 1 024 mieszkańców.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne wynosi 36864 m³/rok.

Tabela 6. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu aglomeracji:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne końcowego punktu zrzutu:
<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z aglomeracji:	
<i>nie dotyczy</i>	

Tabela 7. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Głównym dostawcą ścieków przemysłowych na terenie aglomeracji jest: **JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin**. Ponadto do oczyszczalni dopływają również ścieki przemysłowe o charakterze bytowym, których jakość nie odbiega od średniej jakości ścieków komunalnych.

Ilość ścieków powstających w zakładach przemysłowych oraz usługowych, odprowadzanych do kanalizacji [m³/d]: **1228**.

Poniżej podano parametry ścieków przemysłowych z następujących przedsiębiorstw:

Koksownia „Radlin”	
Parametr	Zawartość zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych [mg/l]
fosfor	6,2
azot amonowy	161
siarczany	2700
cyjanki wolne	0,028
cyjanki związane	1,18
rodanki	25
ChZT	993
zawiesina ogólna	240
chlorki	3933
fenole lotne	0,059

Ubojnie	
Parametr	Zawartość zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych [mg/l]
fosfor	70
azot amonowy	125
azot azotynowy	0,025

Myjnie samochodowe	
Parametr	Zawartość zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych [mg/l]
fosfor	7
azot amonowy	13,2
zawiesina ogólna	72
fenole lotne	<0,01

RLM ścieków z zakładów przemysłowych oraz usługowych to wartość 3769 RLM.

Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Nie jest planowane podłączenie zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

Tabela 8. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	81 028
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	956
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	3 769

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	1 024
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	86 777

Mając na względzie art. 87a Prawa wodnego, aglomeracja spełnia następujące warunki:

- jest wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie **98,8 %** ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców;
- ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną stanowi **1,2 %** ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji i jest mniejszy niż 2000 równoważnej liczby mieszkańców oraz jest oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków, zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji;
- jest zapewniona wydajność oczyszczalni ścieków pozwalająca odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców oraz
- jest stosowana technologia oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantująca osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców tj. o RLM od 15000 do 99999 RLM.

Uzasadnienie konieczności zmiany aglomeracji:

Zmianę aglomeracji uzasadnia konieczność:

- zamiany ilości RLM aglomeracji,
 - zmiany granic aglomeracji,
 - zwiększeniem łącznej długości sieci kanalizacyjnej,
 - zmianą rzeczywistej liczby mieszkańców.
- d) **informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,**

W granicach aglomeracji brak jest ujęć wód i terenów ochrony bezpośredniej i pośredniej

- e) **informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,**

Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

- f) **informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 art. 27 ust. 1 tej ustawy.**

Na terenie aglomeracji nie występują obszary prawnie chronione wymienione w ustawie o ochronie przyrody. Jedynymi formami ochrony przyrody chronionymi na mocy przepisów ww. ustawy są pomniki przyrody i stanowisko dokumentacyjne. Wykaz pomników przyrody oraz stanowisko dokumentacyjne zlokalizowanych w obrębie aglomeracji Wodzisław Śląski zestawiono w tabeli poniżej.

Nr	Rodzaj pomnika przyrody	Numer CRFOP	Podstawa Prawna
Rydułtowy			

1	Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica	PL.ZIPOP.1393.PP.2415031.1135	- Uchwała nr XXIII/193/2000 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: objęcia ochroną prawną przyrody ożywionej na terenie Miasta Rydułtowy - Uchwała nr 44.418.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie pomników przyrody
2	Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica	PL.ZIPOP.1393.PP.2415031.1136	
3	Dąb szypułkowy - Quercus robur	PL.ZIPOP.1393.PP.2415031.1138	
4	Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides	PL.ZIPOP.1393.PP.2415031.1140	
Nr	Stanowisko dokumentacyjne	Numer CRFOP	Podstawa Prawna
Rydułtowy			
1	Wychodnia piaskowców karbońskich (skały osadowe o charakterze paralitycznym)	PL.ZIPOP.1393.SD.246	- Uchwała nr XXXVII/325/2002 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie: objęcia ochroną prawną stanowiska przyrody nieożywionej na terenie Miasta Rydułtowy - Uchwała nr 35.331.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Skalka"

2) część graficzną, która zawiera oznaczenie:

- granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:25 000,
- istniejących oczyszczalni ścieków, do których są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
- granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

Część graficzna planu obejmuje mapę Aglomeracji Wodzisław Śląski i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się część graficzną obejmującą mapę Aglomeracji Wodzisław Śląski w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

